

GNUTTI s robotom ABB	Opracovanie výkoviek – predĺženia rôznych dimenzií
Transferový obrábací stroj TRZ – RTFM 12-140	Opracovávanie výkoviek a odliatkov z mosadze do dimenzie "2"
VZB6, GNUTTI, BOLTRIVET	Rôzne jednoúčelové stroje určené len na výrobu výkoviek alebo odliatkov
LEADWELL T-7	CNC sústružnícke centrum bez podávacieho zariadenia na opracovávanie výkoviek
LEADWELL T-8 SM	CNC sústružnícke centrum s podávacím zariadením na opracovávanie tyčového materiálu do priemeru 65 mm a výkoviek
LEADWELL T-9 SM	CNC sústružnícke centrum s podávacím zariadením na opracovávanie tyčového materiálu do priemeru 65 mm a výkoviek
PINNACLE PK-L150A	Klasické sústružnícke CNC centrum so základnými osami X, Y, Z Možnosť opracovania kusov pomocou zásobníka
Manurin KMX 532	Jednovretenový dlhotočný automat na tyčový materiál do Ø30 mm Osy na hlavnom vretenne X, Y, Z Osy na protivretenne Y, Z
MAIER MLK – 36 HYBRID	CNC sústruh na opracovanie výkoviek so zásobníkovou sklzovou dráhou a robotickým zakladaním do skľučovadla Osy na hlavnom vretenne X, Y, Z, C Osy X, Y, Z sú základné Os C slúži na pootočenie kusa pre vŕtanie rôznych priemerov dier po obvode súčiastky a frézovanie Osy na protivretenne X, Z, C
MAIER MLK-32 C-HYBRID	CNC sústruh na opracovanie tyčového materiálu do priemeru 30 mm Osy na hlavnom vretenne X, Y, Z, C Osy X, Y, Z sú základné Os C slúži na pootočenie kusa pre bočné vŕtanie, frézovanie Osy na protivretenne X, Z, C
EMCO HYPERTURN 45 G3 SUPERBIGBORE	CNC sústružnícke centrum na obrábanie zložitých dielov Maximálny priechod vretena – do 65 mm Vysoko dynamické pohony všetkých os Dve výkonné pracovné vretená Dva vysoko flexibilné 12 polohové revolvery Stabilná os Y s posuvom 80 mm
EMCO HYPERTURN 45	CNC sústružnícke centrum na obrábanie zložitých dielov Maximálny priechod vretena – do 45 mm Vysoko dynamické pohony všetkých os Dve výkonné pracovné vretená Dva vysoko flexibilné 12 polohové revolvery Stabilná os Y s posuvom 70 mm
Umývacia linka SUMMA KOMBI 1200/OS	Komorový bubnový odmasťovací stroj na odmasťovanie, oplachovanie, sušenie
SCHLICK MB 200	Bubnový tryskací stroj na tryskanie povrchu výkoviek a odliatkov AKV drťou
ATF	CNC bubnová niklovacia linka: Max. hmotnosť súčiastok v bubne – 40 kg Max. hmotnosť súčiastky – 0,3 kg
Ostatné technológie	Ultrazvuková bubnová umývačka KRAINTEK

Technológie kováča a zlieváreň

Trecí lis 90 t, 150 t
Kľukový lis LKJ 100 t, 160 t
MECOLPRESS SEO2 200 t s automatickým zakladaním špalíka a indukčným ohrevom
MECOLPRESS SEO36 360 t s automatickým zakladaním špalíka a indukčným ohrevom
Kovacia linka HATEBUR 20
Automatická kotúčová píla EVERISING ADIGE – rezanie od priemeru 8 mm do 75 mm
Výstredníkový lis 25 t, 40 t, 63 t na strihanie výronkov
