



# БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти  
Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.  
Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

## СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 4068

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

**МЕСИНГОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ И АКЕСОАРИ**  
са предназначени за изграждане на пластмасови водопроводни системи  
за питейно-битово водоснабдяване  
в асортимент, размери, работно налягане и оценени характеристики,  
посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от  
**SLOVARM A.S.**  
Dolná 1259/2  
90701 Myjava, Slovakia

и произвеждан в  
**SLOVARM A.S.**  
Dolná 1259/2  
90701 Myjava, Slovakia

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен  
и съответства на националните изисквания, определени в

**БДС EN 1254-3:2021**

Сертификатът е издаден на **03.02.2025г.**, отменя Сертификат за съответствие № 14-НУРВСПСРБ-3754 от **04.01.2023г.** и остава валиден до **03.01.2026 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София  
Дата: 03.02.2025 г.

Директор на Дирекция „ОС“  
/Т. Любенова/





1. Асортимент, номинален размер и налягане

Асортимент	Серия	Номинален диаметър DN (mm)	Номинално налягане PN (bar)
1	2	3	4
<b>Месингови резбови фасонни части</b>			
Муфа	K-501 KE-501Cr	10 ÷ 50	20
Редукция	K-502 KE-502 Cr	1/2" ÷ 6/4"	20
Коляно на 90°	K-504 KE-504Cr K-505 K-505 Cr	10 ÷ 50	20
Стенно коляно	K-247	15	10
Тройник на 90°	K-506 KE-506 Cr	10 ÷ 50	20
Нипел	K-503 K-503 Cr	10 ÷ 50	20
Нипел редуциращ	K-503 R K-503R Cr	1/4" ÷ 1"	20
Нипел с гайка	TE-233/I TE-233/II	1/2" ÷ 10	10
Удължител	K-263 KE-263Cr	1/2"x10" ÷ 3/4"x40 10 ÷ 100	10
Холедър с гайка	V-4302 V-4302A V-4300	10 ÷ 32	10
Холедър ъглов	V-4301	10 ÷ 25	10
Капа с вътрешна резба	K-507 KE-507Cr	10 ÷ 50	20
Тапа с външна резба	K-510 KE-510Cr K-272	10 ÷ 50	20
У-фитинг за присъединяване с женска и мъжка резба	KE-509 Cr	15	20
Преход с външна резба	TE-2594	15	10

Място: гр. София  
Дата: 03.02.2025 г.

Директор на Дирекция „ОС”

  
/Т. Любенова /





1	2	3	4
<b>Акcesoари</b>			
Удължител за канела	TE-233A/I T-213C	82 ÷ 115	10
Глава за батерия	T-14 X T-12A/I T-12P/I	1/2" ÷ 3/8"	10
Легло за батерия	TE-1859-02 TE- 500X-02	15	10
Кекла	K-294	10 ÷ 50	10
Изпускател за кран	K-270M	8	10
Конус за предпазен клапан	T-1847-25	15	-

## 2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране гранично ниво
Херметичност при вътрешно налягане	БДС EN 1254-3:2021 т.4.1.1
Херметичност при външно хидростатично налягане /вакуум	БДС EN 1254-3:2021, т.4.2.2.2
Устойчивост на опън при аксиално натоварване с постоянна сила	БДС EN 1254-3:2011 т.4.2.2.4
Херметичност при вътрешно налягане и огъване	БДС EN 1254-3:2011, т.4.2.2.5

Място: гр. София  
Дата: 03.02.2025 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова/

